

# Aufsatz am Wasserhahn oder Badewanne wechseln



Der Austausch eines Perlators ist nicht schwer, sofern dieser nicht zu verkalkt ist.

*Die meisten Wasserhähne verfügen vorne über einen Aufsatz. Dieser wird umgangssprachlich meist einfach „Sieb“ betitelt, weitere gängige Namen sind Mischdüse bzw. Peralator. Wie Sie einen solchen Aufsatz am Wasserhahn wechseln können, erfahren Sie in unserer Schritt für Schritt Anleitung.*

## 1. Alten Aufsatz abschrauben

---

In den allermeisten Fällen können Sie den alten Aufsatz einfach von Hand abschrauben. Sollte dies nicht funktionieren, können Sie – je nach Art des Aufsatzes – mit einer Rohrzange oder aber mit dem Perlatorschlüssel arbeiten. Damit durch die Rohrzange keine Kratzer an der Armatur entstehen, sollten Sie das Metall mit einem weichen Lappen umwickeln und erst dann die Zange ansetzen.

Sollte der Aufsatz festsitzen und sich auch mit (sanfter) Gewalt nicht lösen lassen, füllen Sie einen Gefrierbeutel mit Entkalker (Anti-Kalkreiniger, Essigessenz in Wasser oder Zitronensäure in Wasser) und befestigen Sie diesen mit Haushaltsgummis über dem Wasserhahn. Nach der Einwirkzeit nehmen Sie den Beutel ab und spülen den Wasserhahn mit Wasser sauber. Nun sollte sich der Aufsatz problemlos entfernen lassen.

## 2. Armatur reinigen

---

Um Ihren Wasserhahn zu schützen und Keime und Krankheitserreger zu minimieren, sollten Sie nach dem Entfernen des alten Aufsatzes den Wasserhahn gründlich reinigen. Vor allen Dingen Kalk dient als Futter für Krankheitserreger, besonders für die berüchtigten **Legionellen**.

Gehen Sie dazu vor, wie bereits oben beschrieben: Füllen Sie einen Gefrierbeutel mit Entkalkungsmittel und lassen Sie dieses gut einwirken!

Spülen Sie die Armatur anschließend gründlich nach und reinigen Sie sie auch von außen mit reichlich lauwarmem Wasser.

## 3. Neuen Aufsatz befestigen

---

Nun können Sie einen neuen Aufsatz an Ihrem Wasserhahn befestigen. Je nachdem, ob Sie sich für ein einfaches Sieb oder eine ausgeklügelte Mischdüse entschieden haben kostet der neue Aufsatz nur wenige Euro und ist in jedem Baumarkt erhältlich.

Achten Sie darauf, alle nötigen Dichtungen einzulegen. Schrauben Sie anschließend den neuen Aufsatz einfach von Hand fest.

Sollte beim Öffnen des Wasserhahns Wasser an ungewünschten Stellen austreten, ziehen Sie den neuen Aufsatz mit dem Perlatorschlüssel oder Rohrzange etwas fester an. Achten Sie wieder darauf, die Armatur mit dem Tuch vor Kratzern zu schützen.